

Curing Compound

Productomschrijving

Curing Compound is een silicaatoplossing op waterbasis die het uitdrogen (verbanding) van beton voorkomt. Curing Compound hoeft na aanbrengen niet te worden verwijderd. Door toepassing van Curing Compound wordt de zuigende werking van het betonoppervlak weggenomen, hierdoor wordt een betere hechting met de afwerklaag verkregen. Curing Compound dient zo snel mogelijk na het storten toegepast te worden, zodra het beton beloopbaar is zonder voetsporen achter te laten. Curing Compound geeft het beton in eerste instantie een lichte kleur, zodoende is duidelijk zichtbaar waar Curing Compound is aangebracht.

Technische gegevens

- Verbruik : ca. 6 m²/liter
- Droogtijd : ongeveer 1 uur
- Schoonmaken : gereedschap met water en zeep reinigen
- Houdbaarheid : 2 jaar (bij vorstvrije opslag)

Besteltabel

bestelnr.	omschrijving	inhoud in liters
333075	can Curing Compound	25

Verwerking

- Curing Compound zo snel mogelijk toepassen na het storten zodra het beton beloopbaar is zonder voetsporen na te laten
- Curing Compound is gebruiksklaar. Voor een optimale werking is roeren aan te raden
- Hoeft niet nabehandeld te worden
- Hoeft nadien niet te worden verwijderd
- Voor binnen en buiten toepassing



Toebehoren Curing Compound

bestelnr.	omschrijving	verpakking
333040	vernevelaar kunststof	per stuk
333050	vernevelaar metaal	per stuk
333060	rugvernevelaar	per stuk



rugvernevelaar

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Wijzigingen voorbehouden

Uitgave: nr.4, d.d. : 16-05-2011

 **mavotrans**

VOOR BOUW EN AKOESTIEK

Storkstraat 25 Postbus 81 2700 AB Zoetermeer Tel. (079) 344 63 63 Fax (079) 344 63 88 Internet: www.mavotrans.nl E-mail: info@mavotrans.nl