

# EPDM manchet

## Productomschrijving

EPDM manchetten zijn vervaardigd van ongewapend EPDM rubber en worden toegepast rondom kozijnen en stelkozijnen en zorgen voor een duurzame, waterdichte afdichting.

De EPDM manchetten worden in de fabriek op maat gemaakt aan de hand van de afmetingen van het (stel)kozijn. Voor de afmetingen gelden geen beperkingen.

De naden van het EPDM worden onderling in de fabriek ge vulkaniseerd. Deze manier van samenpersen onder hoge druk en temperatuur zorgt voor een waterdichte aansluiting.

## Voordelen

- 100% waterdicht
- Lange levensduur (>40 jaar)
- Niet verouderingsgevoelig
- Zeer duurzaam
- Milieuvriendelijk
- Met één handeling is (stel)kozijn volledig waterdicht
- Tijdsbesparing op de bouwplaats
- Door prefabricage kan de controle van de naden achterwege blijven

## Technische gegevens

- Materiaaldikte : 1,0 mm
- Kleur : zwart
- Treksterkte : > 8 N/mm<sup>2</sup>
- Rek bij breuk : > 400%
- Duurzaamheid : UV- en ozonbestendig

## Verwerking

Het EPDM manchet strak om het (stel)kozijn aanbrengen. Daarna het manchet met Mavotrans montagelijm op het (stel)kozijn en de ondergrond verlijmen. Door gebruik van de Mavotrans montagelijm is een waterdichte afdichting gewaarborgd.



*Bovenaanzicht EPDM manchet rondom kozijn op binnenblad*