

Mavodux® 400 zwelband

Productomschrijving

Mavodux® 400 is een zwelband dat toepasbaar is bij stortnaden. In contact met water heeft dit zwelband een zwelcapaciteit van **400%**.

Voordelen

- Groot zwelvermogen (400%)
- Ook in gezwollen toestand nog vormstabil
- Geen materiaalmoeheid, zwelt ook nog na een decennia
- Beschermd tegen vroegtijdig zwellen door de zwelvertragende coating
- Ook geschikt voor drinkwater

Technische gegevens

- Materiaal : samengesteld uit 75% natuurlijke klei en 25% butyl rubber en voorzien van een zwelvertragende coating
- Dichtheid : 1,4 kg/dm³ (± 0,2 kg/dm³)
- Max. buigstraat : 180°
(bij temp. -15°C tot +50°C)
- Zwelcapaciteit : 400%

Bestel tabel

bestelnr.	omschrijving	afmetingen in mm	rollengte in m
610130	Mavodux® 400	20 x 5	18
610135	Mavodux® 400	20 x 10	5
610140	Mavodux® 400	19 x 25	10
610150	Mavodux® 400 Korf	19 x 25	20



Verwerking

Plaats het band in midden van de stortnaad. Minimale betondekking 80 mm. Op een schoon en droog oppervlak plaatsen. Het zwelband lijmen of vernagelen. Liggende delen eventueel extra borgen middels een Mavodux® 400 Korf. Bij aansluitingen het band kops, of met een overlap van minimaal 100 mm tegen elkaar plaatsen. Langdurig contact met water voorafgaande aan de stort moet worden vermeden.