

Mavoplast FA – wit

Verwijderbare PVC tape

Productomschrijving

De Mavoplast FA is een witte PVC film met de opdruk 'removable'. De PVC tape is voorzien van een speciale rubber kleeflaag.

Voordelen

- De tape is goed schoon verwijderbaar tot zes weken na het aanbrengen (bij direct zonlicht wordt deze tijd verkort)
- Met de hand scheurbaar
- Door de soepele film is deze strak om allerlei profielen te wikkelen
- Geeft goede mechanische bescherming

Toepassingen

- Beschermen van kozijnen bij stukadoors- en gevelreinigingswerkzaamheden
- Tijdelijk vastzetten van folie
- Beschermen van kozijnen tijdens transport

Technische gegevens

- Drager : PVC
- Kleeflaag : rubber
- Kleur : wit
- Dikte totaal : 0,14 mm
- Pelkleefkracht op staal : 1,3 N/25 mm
- Treksterkte lengterichting : 50 N/25 mm
- Rek lengterichting : 200%
- Temperatuurbestendigheid : 80°C (kort)
- Servicetemperatuur : -15°C tot +60°C
- Minimale aanbrengtemp. : -5°C
- Weerbestendig : ja
- UV-bestendig : ja
- Verouderingbestendig : ja

Opslag en veroudering

De condities waaronder het product wordt opgeslagen, beïnvloedt zijn specificaties. Opslag dient in originele verpakking te geschieden, bij een temperatuur van 21°C (70°F) en een relatieve vochtigheid van 50% en uit het directe zonlicht.

Aanbrengtips

Voor de optimale hechting adviseren wij de tape onder druk aan te brengen op een droge stofvrije en ontvette ondergrond, die ongeveer dezelfde temperatuur heeft als de tape.



Bestel tabel

bestelnr.	breedte in mm	rollengte in m	verpakking klein	verpakking groot
400310	50	33		36
400311	50	33	6	

Toebehoren Mavoplast FA Tape dispenser



bestelnr.	omschrijving	verpakking stuks
914001	tape dispenser	1

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden

Uitgave: nr.3, d.d. : 03-11-2011

 **mavotrans**

VOOR BOUW EN AKOESTIEK

Storkstraat 25 Postbus 81 2700 AB Zoetermeer Tel. (079) 344 63 63 Fax (079) 344 63 88 Internet: www.mavotrans.nl E-mail: info@mavotrans.nl