

Mavotrans® montagelijm

Productomschrijving

Mavotrans® montagelijm is een universele lijm op basis van MS polymeer voor toepassing in de bouw en industrie. Deze lijm is uitstekend geschikt voor het bevestigen en waterdicht afwerken van foliën aan het binnenspouwblad. Uniek aan deze montagelijm is dat de lijm zelfs op natte ondergronden zeer goed hecht. Ook in de natte jaargetijden is Mavotrans® montagelijm dus prima te gebruiken.

Toepassingen

- Verlijmen van vinyl- en EPDM-folie
- Verlijmen van bitumen producten
- Watervaste hout- en glasmontage
- Universele bouw-, glas- en sanitairlijm
- Verlijmings- en afdichtingskit voor natuursteen
- Carrosseriebouw- en metaalnadenkit

Producteigenschappen

- Blijvend elastisch
- Schimmelbestendig
- Overschilderbaar
- IJzersterke hechting
- Weekmakervrij
- Isocynaatvrij
- Universeel toepasbaar

Kleur

Mavotrans® montagelijm is zwart van kleur.

Ondergronden

- Vochtige ondergronden
- Houten ondergronden
- Steenachtige ondergronden
- Diverse kunststof folies, PVC, tpo e.d.
- Glas en spiegels

Ondergrond stof en vetvrij maken voor verlijming

Opslag en afvoer

- Lege kokers afvoeren in geschikte container
- Opslaan op een koele droge plaats
- Contact met huid- en ogen vermijden

Houdbaarheid

Maximaal 9 maanden houdbaar, mits koel opgeslagen in de originele, niet geopende verpakking.



Besteltabel

bestelnr.	omschrijving	inhoud in ml	verpakking stuks
650250	koker montagelijm	290	24
916521	handpistool		1

Verwerking

De ondergrond moet schoon en vetvrij zijn. De ondergrond eventueel primeren met butyltape primer. De lijm aanbrengen met een kitspuit. Na het aanbrengen het te verlijmen product goed aandrukken. Het verbruik is ca. 5 à 7 meter per koker. De montagelijm kan het beste worden verwerkt bij een temperatuur van minimaal +5°C. Bij warme weersomstandigheden (eventueel) de overtollige lijm direct verwijderen of gladstrijken, omdat er snel huidvorming optreedt.

Reiniging

Gebruikt gereedschap kan met ethylacetaat of benzine worden gereinigd.

Veiligheid

Mavotrans® montagelijm is brandbaar, zodat uiterste voorzichtigheid met vuur is geboden. Een veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar.