

# Noppenfolie

## Productomschrijving

Noppenfolie is heel goed inzetbaar als werkvloer onder de wapening en biedt meerdere voordelen t.o.v. een traditionele werkvloer uit stampbeton. Door de snelle verwerking van noppenfolie wordt arbeidstijd bespaard. Daarnaast kan de werkvloer in fases worden gelegd zodat flexibel kan worden gepland.

## Kenmerken

- Materiaal: HDPE (high density polyetheen)
- Waterdicht
- Drukbestendigheid: 188 kN/m<sup>2</sup>
- Thermische isolatie en beluchting tegelijkertijd
- Ook inzetbaar als funderingsbescherming
- Materiaaldikte: 0,42 mm
- Noppenhoogte: ca. 7 mm

## Besteltabel

bestelnr.	breedte in mm	lengte/rol in m	opp/rol in m <sup>2</sup>	stuks per pallet
332010	1.000	20	20	24
332015	1.500	20	30	12
332020	2.000	20	40	12

## Verwerking

1. Zorg voor een goed verdicht zandpakket
2. Rol de eerste baan uit met de noppen naar beneden
3. Prik het begin en het eind met enkele staafjes wapening, door de folie heen, vast in het zand
4. Rol vervolgens, met een overlap van 200 mm, de volgende baan uit
5. Paalkoppen en sparingen zijn eenvoudig met een schaar uit de folie te knippen
6. Bij krachtige windvlagen is het aan te bevelen om de folie op meerdere plaatsen tijdelijk vast te zetten of te voorzien van een extra ballast
7. Tijdens het aanbrengen van de wapening eventueel de tijdelijke bevestiging wegtrekken

## De ideale werkvloer van de rol

