

Slinger Lijs

Productomschrijving

De Slinger Lijs is een meervoudige lijnvormige dekkingsafstandhouder voor de onderwapening. Door de open structuur is een goede instroming van de betonmortel gewaarborgd, waardoor de afstandhouder volledig wordt omhuld door beton en dus geen risico op holle ruimten. Door de vormgeving wordt de nadelige rechtlijnige doorsnijding van het beton vermeden.

De Slinger Lijs is zeer stabiel en heeft een rond puntvormig voetoppervlak. Hierdoor ontstaat geen aanleiding tot scheurvorming in het beton. De afstandhouder voldoet hiermee aan NEN 6722. De Slinger Lijs is bestemd voor harde werkvloeren (beton, staal, hout).

Voordelen

- Leverbaar voor dekking 25 t/m 40 mm
- Door stekverbinding eenvoudig te verlengen
- Voldoet aan NEN 6722
- Toepasbaar op harde werkvloeren
- Vervaardigd uit hoogwaardig PE, bevat geen PVC
- Geen risico op holle ruimten in het beton
- Zeer stabiel

Technische gegevens

- Materiaal : hoogwaardig PE-regeneraat
- Kleur : grijs
- Lengte : 75 cm
- Breedte : 55 mm

Bestel tabel

bestelnr.	dekking in mm	verpakking stuks	stuks per pallet
221825	25	100	2.400
221830	30	100	2.400
221835	35	50	2.400
221840	40	50	2.400

Dekkingsafstandhouder



Verwerking

Een correcte plaatsing van de afstandhouder is zeer belangrijk. De afstandhouder moet diagonaal (en bij voorkeur verspringend) ten opzichte van de hoofdwapening worden geplaatst ($30^\circ \leq \text{hoek} \leq 60^\circ$). De oplegpunten van de wapening op de afstandhouder dienen verder van elkaar te liggen dan **200 mm** en de onderlinge afstand tussen de afstandhouders dient groter te zijn dan **500 mm** op dezelfde wapeningsstaaf.

Aanbevolen legpatroon

