

# Ecolase

## Productomschrijving

Ecolase is een milieuvriendelijk ontkistingsmiddel op basis van water en heeft een gering VOC-gehalte. Na het aanbrengen van Ecolase vormt zich een filmlaagje op de bekisting dat ervoor zorgt dat het beton zich minder aan de bekisting zal gaan hechten. Door het toepassen van Ecolase zal de bekisting na gebruik gemakkelijk schoon te maken zijn. Ecolase wordt bij voorkeur toegepast op een stalen bekisting en voldoet aan BLF-klasse 2.

## Voordelen

- Geeft geen verkleuring van het beton
- Zorgt voor een glad betonoppervlak
- Eenvoudig schoonmaken van de bekisting voor een nieuwe stort

## Technische gegevens

- Kleur : wit
- Verbruik : 30 tot 50 m<sup>2</sup> per liter
- Reiniging : met water en zeep

## Bestel tabel

bestelnr.	omschrijving	verpakking liters
333021	can Ecolase	25

## Verwerking

- Voor het aanbrengen de bekisting schoon en stofvrij maken
- Ecolase goed doorroeren / schudden voor gebruik
- Ecolase wordt aangebracht met een vernevelaar (zie toebehoren) of door middel van een borstel
- Ecolase als een dunne film aanbrengen
- Eventuele lopers dienen voor de stort te worden verwijderd
- Er kan pas worden gestort als Ecolase is opgedroogd
- De tijd van het drogen is afhankelijk van de plaatselijke weersomstandigheden



## Toebehoren

bestelnr.	omschrijving	afmetingen mm	verpakking stuks
333026	lekbak PE	1.205 x 800 x 250	1
333025	bekistingschraper	300	1
333040	vernevelaar kunststof, inhoud 5l		1
333055	vernevelaar industrie, inhoud 6l		1
333060	rugvernevelaar industrie, inhoud 12l		1

lekbak



vernevelaar kunststof



vernevelaar industrie



rugvernevelaar industrie

