

Plaka® lijmbak en lijmschep

Voor kalkzandsteen elementen

Productomschrijving

Voor een correcte lint- en stootvoegdikte is het aan te raden altijd een lijmbak en een lijmschep toe te passen bij het lijmen van kalkzandsteen blokken.

De lijmbakken en lijmscheppen zorgen tijdens het lijmen van kalkzandsteenblokken voor een goede en gelijkmatige verdeling van de aan te brengen lijmmortel.

De lijmbakken worden toegepast bij de horizontale lintvoeg. De lijmscheppen zijn geschikt voor het aanbrengen van de lijm in de verticale stootvoeg.

Zowel de lijmschep als de lijmbak is uitgevoerd in RVS. Doordat het in RVS is uitgevoerd, kunnen de lijmschep en de lijmbak na gebruik gemakkelijk schoongemaakt worden.

Voordelen

- Zorgt voor correcte lint- en stootvoegdikte
- Leverbaar voor wanddikte van 67 tot en met 300 mm
- Optimaal gebruiksgemak
- Waarborgt gelijkmatige lijmmortel laag
- Duurzaam gereedschap
- Eenvoudig te reinigen



Bestel tabel

| bestelnr. lijmbak | bestelnr. lijmschep | voor wanddikte mm |
|----------------------|------------------------|----------------------|
| 403207 | 403107 | 67 |
| 403210 | 403110 | 100 |
| 403212 | 403112 | 120 |
| 403215 | 403115 | 150 |
| 403217 | 403117 | 175 |
| 403220 | 403120 | 200 |
| 403221 | 403121 | 214 |
| 403224 | 403124 | 240 |
| 403225 | 403125 | 250 |
| 403230 | 403130 | 300 |

Verwerking lijmbak

1. Voorzie de lijmbak van lijmmortel en plaats de lijmbak op het kalkzandsteen element.
2. Stel het stelplaatje aan de zijkant van de lijmbak in op de juiste hoogte voor de gewenste hoeveelheid lijm
3. Schuif de onderzijde van de lijmbak open en haal de lijmbak over het kalkzandsteen element heen

Verwerking lijmschep

1. Voorzie de lijmschep van lijmmortel
2. Plaats de lijmschep op de kopse kanten van de kalkzandsteenelementen en breng de lijm aan

