

# Montagelijm

## Productomschrijving

De montagelijm is een universele lijm op basis van MS polymeer voor toepassing in de bouw en industrie. Deze lijm is uitstekend geschikt voor het bevestigen en waterdicht afwerken van foliën aan het binnenspouwblad. Uniek aan deze montagelijm is dat de lijm zelfs op natte ondergronden zeer goed hecht. Ook in de natte jaargetijden is deze montagelijm dus prima te gebruiken.

## Toepassingen

- Verlijmen van vinyl- en EPDM-folie
- Verlijmen van bitumen producten
- Watervaste hout- en glasmontage
- Universele bouw-, glas- en sanitairlijm
- Verlijmings- en afdichtingskit voor natuursteen
- Carrosseriebouw- en metaalnadenkit



## Technische gegevens

- Blijvend elastisch
- Schimmelbestendig
- Overschilderbaar
- IJzersterke hechting
- Weekmaker- en isocynaatvrij
- Universeel toepasbaar
- Kleur: zwart

## Ondergronden

- Vochtige ondergronden
- Houten ondergronden
- Steenachtige ondergronden
- Diverse kunststof folies, PVC, tpo e.d.
- Glas en spiegels

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.  
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr.1, d.d.: 13-02-2013 (10.6)



## Bestel tabel

bestelnr.	omschrijving	inhoud ml	verpakking klein/groot
650250	koker montagelijm	290	1/24

## Toebehoren

bestelnr.	omschrijving	verpakking
916521	handpistool	1
916301	aandrukwal siliconen	1

## Verwerking

De ondergrond moet schoon en vetvrij zijn. De ondergrond eventueel primeren met butyltape primer. De lijm aanbrengen met een kitspuit. Na het aanbrengen het te verlijmen product goed aandrukken. Het verbruik is ca. 5 à 7 meter per koker. De montagelijm kan het beste worden verwerkt bij een temperatuur van minimaal +5°C. Bij warme weersomstandigheden (eventueel) de overtollige lijm direct verwijderen of gladstrijken, omdat er snel huidvorming optreedt.

## Reiniging

Gebruikt gereedschap kan met ethylacetaat of benzine worden gereinigd.

## Opslag en afvoer

- Maximaal 9 maanden houdbaar, mits koel opgeslagen in de originele, niet geopende verpakking
- Lege kokers afvoeren in geschikte container
- Contact met huid- en ogen vermijden

## Veiligheid

De montagelijm is brandbaar, zodat uiterste voorzichtigheid met vuur is geboden.  
Een veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar.