

Plakaseal folie - vario

Productomschrijving

Plakaseal folie - vario is een speciale, zelfklevende folie voor een duurzame en luchtdichte afdichting rond kozijnen en gevelelementen. De waterdampdiffusieweerstand is variabel, afhankelijk van de hoeveelheid vocht in de omgeving, wat condensatie in de voeg voorkomt. De folie is hét alternatief op afdichtingstapes zoals butyltape. In één handeling kan de folie op het kozijn en op het binnenspouwblad worden geplaatst. Plakaseal folie - vario is voorzien van een aantal lijmlagen:

- Een rand van de folie is aan beide zijde voorzien van een lijmlaag van 19 mm voor bevestiging op het kozijn
- De andere rand is voorzien van een brede lijmlaag van respectievelijk 40 of 60 mm en een stucgaasstrook voor opname in pleisterwerk

Dit maakt een perfecte hechting en aansluiting mogelijk, ook op ondergronden zoals beton, hout en kalkzandsteen.

Voordelen

- Luchtdicht en een hoge slagregendichtheid (≤ 1.050 Pa)
- Snel en gemakkelijk te verwerken
- Verbeterde aansluiting in combinatie met pleisterwerk dankzij het stucgaas, alsook door twee zelfklevende stroken en een krachtige, zelfklevende oppervlak aan de kant van het vlies
- Geen extra montagelijm en primer nodig
- Verdraagzaam met vrijwel alle ondergronden
- Optimale zelfklevende prestaties volledig opgebouwd na 60 minuten
- Slechts één product voor binnen- en buitentoepassing

Toepassingen

- Afdichten van kozijnaansluitingen in binnen en buiten toepassingen
- Uitermate geschikt voor passief en luchtdicht bouwen

Technische gegevens

- Materiaal : kunststof vliesfolie
- Kleur : wit
- Slagregendichtheid : ≤ 1.050 Pa
- Luchtdoorlatendheid : $a \approx 0 \text{ m}^3 / [\text{h.m.}(\text{daPa})^n]$
- Temperatuurbestendigheid : -40°C tot $+80^\circ\text{C}$
- Waterdampdiffusieweerstand : μd -waarde varieert van 0,20 m tot 5 m*
- UV-bestendigheid : 3 maanden
- Temperatuurbestendigheid : -40°C tot $+80^\circ\text{C}$
- Verwerkingstemperatuur : $+5^\circ\text{C}$ tot $+45^\circ\text{C}$
- Opslagtemperatuur : $+1^\circ\text{C}$ tot $+20^\circ\text{C}$
- Opslagtijd : 1 jaar

* Bij berekening kan een vaste μd -waarde van 2,5 m worden verwacht

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr.3, d.d.: 21-11-2016 (8.25)



Besteltabel

bestelnr.	breedte mm	rollengte m	verpakking m
632610	100	30	120
632614	140	30	60



Voor het afdichten van kozijnaansluitingen bieden wij naast Plakaseal folie - vario tevens:

Butyltapes

