

Curing Compound

Productomschrijving

Curing Compound is een silicaatoplossing op waterbasis die het uittrekken (verbanding) van beton voorkomt. Door toepassing van Curing Compound wordt de zuigende werking van het betonoppervlak weggenomen, waardoor een betere hechting met de afwerklaag wordt verkregen. Curing Compound dient zo snel mogelijk na het storten toegepast te worden, zodra het beton beloopbaar is zonder voetsporen achter te laten. Het hoeft na aanbrengen niet te worden verwijderd, maar is niet geschikt voor schoonwerk. Curing Compound geeft het beton in eerste instantie een lichte kleur, zodoende is duidelijk zichtbaar waar het is aangebracht.

Technische gegevens

- Verbruik : ca. 6 m² per liter
- Droogtijd : ongeveer 1 uur
- Schoonmaken : gereedschap met water en zeep reinigen
- Houdbaarheid : 2 jaar (bij vorstvrije opslag)

Bestel tabel

bestelnr.	omschrijving	inhoud liters
333075	can Curing Compound	25



Verwerking

- Curing Compound zo snel mogelijk toepassen na het storten, zodra het beton beloopbaar is zonder voetsporen na te laten
- Curing Compound is gebruiksklaar. Voor een optimale werking is roeren aan te raden
- Hoeft niet nabehandeld te worden
- Hoeft nadien niet te worden verwijderd
- Voor binnen en buiten toepassing

Toebehoren

bestelnr.	omschrijving	afmetingen mm	verpakking stuks
333026	lekbak PE	1.205 x 800 x 250	1
333040	vernevelaar kunststof, inhoud 5l		1
333055	vernevelaar industrie, inhoud 6l		1
333060	rugvernevelaar industrie, inhoud 12l		1

lekbak



vernevelaar kunststof

vernevelaar industrie

rugvernevelaar industrie

