



PIF isolatie Rc-waarden

PIF isolatie T1,5 dikte: 20 mm				
Toepassing	1 luchtpouw spouwanker	1 luchtpouw stelschroeven	2 luchtpouwen spouwanker	2 luchtpouwen stelschroeven
In wand/gevel	1,56	1,53	2,12	2,07
In dak	1,27	1,25	1,44	1,41
Onder vloer	1,85	1,79	2,04	1,99
PIF isolatie 2,0 dikte: 30 mm				
Toepassing	1 luchtpouw spouwanker	1 luchtpouw stelschroeven	2 luchtpouwen spouwanker	2 luchtpouwen stelschroeven
In wand/gevel	1,89	1,85	2,45	2,39
In dak	1,60	1,56	1,76	1,73
Onder vloer	2,18	2,10	2,37	2,30
PIF isolatie T2,5 dikte: 40 mm				
Toepassing	1 luchtpouw spouwanker	1 luchtpouw stelschroeven	2 luchtpouwen spouwanker	2 luchtpouwen stelschroeven
In wand/gevel	2,08	2,04	2,64	2,58
In dak	1,79	1,75	1,69	1,92
Onder vloer	2,37	2,29	2,56	2,49
PIF isolatie T3,0 dikte: 50 mm				
Toepassing	1 luchtpouw spouwanker	1 luchtpouw stelschroeven	2 luchtpouwen spouwanker	2 luchtpouwen stelschroeven
In wand/gevel	2,67	2,60	3,22	3,14
In dak	2,38	2,32	2,54	2,49
Onder vloer	2,96	2,86	3,15	3,06
PIF isolatie T3,5 dikte: 60 mm				
Toepassing	1 luchtpouw spouwanker	1 luchtpouw stelschroeven	2 luchtpouwen spouwanker	2 luchtpouwen stelschroeven
In wand/gevel	3,06	2,98	3,61	3,52
In dak	2,76	2,70	2,93	2,87
Onder vloer	3,35	3,24	3,54	3,44
PIF isolatie T4,0 dikte: 80 mm				
Toepassing	1 luchtpouw spouwanker	1 luchtpouw stelschroeven	2 luchtpouwen spouwanker	2 luchtpouwen stelschroeven
In wand/gevel	3,54	3,45	4,10	3,99
In dak	3,25	3,17	3,42	3,34
Onder vloer	3,83	3,71	4,02	3,91
PIF isolatie T4,5 dikte: 100 mm				
Toepassing	1 luchtpouw spouwanker	1 luchtpouw stelschroeven	2 luchtpouwen spouwanker	2 luchtpouwen stelschroeven
In wand/gevel	4,13	4,02	4,68	4,56
In dak	3,83	3,73	4,00	3,91
Onder vloer	4,42	4,28	4,60	4,47
PIF isolatie T5,0 dikte: 120 mm				
Toepassing	1 luchtpouw spouwanker	1 luchtpouw stelschroeven	2 luchtpouwen spouwanker	2 luchtpouwen stelschroeven
In wand/gevel	4,71	4,58	5,27	5,13
In dak	4,42	4,30	4,58	4,47
Onder vloer	5,00	4,84	5,19	5,04
PIF isolatie T5,5 dikte: 140 mm				
Toepassing	1 luchtpouw spouwanker	1 luchtpouw stelschroeven	2 luchtpouwen spouwanker	2 luchtpouwen stelschroeven
In wand/gevel	5,45	5,31	6,01	5,85
In dak	5,16	5,02	5,33	5,20
Onder vloer	5,74	5,57	5,93	5,76
PIF isolatie T6,0 dikte: 160 mm				
Toepassing	1 luchtpouw spouwanker	1 luchtpouw stelschroeven	2 luchtpouwen spouwanker	2 luchtpouwen stelschroeven
In wand/gevel	6,10	5,94	6,66	6,48
In dak	5,81	5,65	5,98	5,83
Onder vloer	6,39	6,20	6,58	6,39

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Uitgave: nr.1, d.d.: 30-01-2017