

EPDM-folie ongewapend

Productomschrijving

EPDM-folie ongewapend is volledig dampdicht, voor een waterkerende en duurzame afdichting van voegen, naden en kieren van het binnenspouwblad en rondom kozijnen. De folie is samengesteld uit een speciaal ontwikkeld rubber compound. De folie is volledig bestand tegen atmosferische invloeden zoals hoge en lage temperaturen, UV-straling en ozon.

Voordelen

- Lange levensduur
- Volledig dampdicht
- Milieuvriendelijk
- 100% UV- en ozonbestendig

Toepassingen

Waterdichte en duurzame afdichting van voegen, naden en kieren van het binnenspouwblad en rondom kozijnen.

Duurzaam Bouwen

De dampdichte EPDM-folie past uitstekend in de maatregelen van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen. Zowel in woning- als utiliteitsbouw wordt EPDM rubber aanbevolen als een DuBo-verantwoorde oplossing voor o.a. naadafdichting.

Technische gegevens

- Dikte : 0,6 mm
- Kleur : zwart
- Densiteit : 0,75 kg/m²
- Hardheid (shore A) : 65°C +/- 5
- Temperatuurweerstand : -30°C tot +116°C
- Structuur : éénlaags volrubber
- Rek bij breuk : ≥ 400%
- Treksterkte : 210 N/50 mm +/-10
- Scheurweerstand : ≥ 80 N
- Brandklasse : klasse E volgens EN 13501-1
- Dampdiffusieweerstandsgetal : $\mu = 60.000$
+/- 18.000
- Waterdichtheid : ≤ 0,1 gr/m²/24h/50Pa
- UV-bestendigheid : volledig
- Bestand tegen alle atmosferische invloeden
- Opslag in een ruimte met een constante temperatuur van 21°C en 50% relatieve vochtigheid



Bestel tabel

bestelnr.	breedte in mm	rollengte in m
640710	100	25
640715	150	25
640720	200	25
640730	300	25
640740	400	25
640750	500	25
640760	600	25
640770	700	25
640780	800	25
640790	900	25
640793	1.300	25

Dikten van 0,75; 1,0; 1,2; 1,4 en 2,0 mm zijn op aanvraag leverbaar

Bevestigingsmethode

De EPDM-folie kan op de onderstaande methoden worden bevestigd, te weten:

▪ Mechanische bevestiging: Spijkerbare loodstrip

bestelnr.	afmetingen mm	rollengte m
643030	18 x 2,5	75
643032	30 x 3	bundel 20 st. à 3 m

▪ Verlijmen: Montagelijm

bestelnr.	omschrijving	inhoud ml	verpakking klein/groot
650250	koker montagelijm	290	1/24
916521	handpistool		1

De lijm wordt in rillen van 5 mm op de ondergrond aangebracht

EPDM-folie gewapend

Productomschrijving

EPDM-folie gewapend is een met glasvezel gewapende folie. Het product is volledig dampdicht. De folie is samengesteld uit een speciaal ontwikkeld rubbercompound. De textielwapening is aangebracht op de rug van de folie. De folie is volledig bestand tegen atmosferische invloeden zoals hoge en lage temperaturen, UV-straling en ozon.

Voordelen

- Lange levensduur
- Volledig dampdicht
- Milieuvriendelijk
- 100% UV- en ozonbestendig

Toepassingen

Waterdichte en duurzame afdichting van voegen, naden en kieren van het binnenspouwblad en rondom kozijnen.

Duurzaam Bouwen

De dampdichte EPDM-folie past uitstekend in de maatregelen van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen. Zowel in woning- als utiliteitsbouw wordt EPDM rubber aanbevolen als een DuBo-verantwoorde oplossing

Technische gegevens

- Materiaal : gewapende EPDM met glasvezel
- Dikte : 0,8 mm
- Kleur : zwart
- Dampdiffusieweerstandsgetal : $\mu = 78.400$
- Treksterkte : $\geq 8 \text{ N/mm}^2$
- Rek bij breuk : $\geq 300\%$
- Temperatuurbestendigheid : -30°C tot $+100^\circ\text{C}$
- UV-bestendigheid : volledig
- Bestand tegen alle atmosferische invloeden

Bestel tabel

bestelnr.	breedte mm	rollengte m
640811	100	25
640816	150	25
640821	200	25
640831	300	25
640841	400	25
640851	500	25
640861	600	25
640871	700	25
640881	800	25
640891	900	25
640892	1.000	25
640893	1.300	25



Bevestigingsmethode

De EPDM-folie kan op de onderstaande methoden worden bevestigd, te weten:

▪ Mechanische bevestiging: Spijkerbare loodstrip

bestelnr.	afmetingen mm	rollengte m
643030	18 x 2,5	75
643032	30 x 3	bundel 20 st. à 3 m

▪ Verlijmen: Montagelijm

bestelnr.	omschrijving	inhoud ml	verpakking klein/groot
650250	koker montagelijm	290	1/24
916521	handpistool		1

De lijm wordt in rillen van 5 mm op de ondergrond aangebracht

EPDM-folie gewapend is ook zelfklevend leverbaar:

Butyltape-EPDM

