

Blowerproof Liquid Brush

Snelle, flexibele
en duurzame
oplossing voor
luchtdicht bouwen

Productomschrijving

Blowerproof Liquid Brush is de allernieuwste ontwikkeling op het gebied van luchtdicht bouwen. Met Blowerproof Liquid Brush brengt men een naadloos, ononderbroken lucht- en dampdichte afdichting aan over naden en kieren. Doordat deze afdichting perfect de vorm van de ondergrond aanneemt, in combinatie met de hoge rekbaarheid en hechting, blijven de aansluitingen ook op lange termijn luchtdicht.

Voordelen

- Breed inzetbaar voor tal van bouwmaterialen
- Toepasbaar voor nieuwbouw en renovatie
- Weersafhankelijk, wordt verwerkt aan de binnenzijde
- Naadloos dicht ook bij moeilijke aansluitingen
- Snelle en eenvoudige applicatie
- Vochtige ondergronden vormen geen probleem
- Na uitdroging van Blowerproof Liquid Brush kan het stucwerk worden aangebracht (best witte variant toepassen)
- Volledig watergedragen
- Zeer laag in verbruik
- Blowerproof Liquid Brush is een optimaal product voor materialen van verschillende uitzettingscoëfficiënten
- Uitvoerig getest op hechting en rekbaarheid

Toepassingen

- Dagkant kozijn op het binnenspouwblad
- Vloer-wand aansluitingen
- Wand-plafond aansluitingen
- Dakaansluitingen
- Buisdoorvoeren

Zowel geschikt voor nieuwbouw als renovatie projecten

Technische gegevens

- **Materiaal** : watergedragen polymeer-pasta versterkt met vezels
- **Kleur** : zwart en wit
zwarte kleur wijzigt tijdens drogen, dit maakt controle mogelijk
- **Verbruik** : ca. 1,0 kg/m²
(bij laagdikte ca. 1,0 mm)
- **Hechting** : vele bouwmaterialen zoals beton, (bak)steen, hout, metaal, aluminium, isolatie, EPDM, etc.*
- **Rekbaarheid** : 380% (bij 0,6 mm droge laagdikte)
- **Scheuroverbrugging** : >2 mm (bij 0,6 mm droge laagdikte)
- **Diffusieweerstandsgetal** : 76.854 μ
- **Opslagtijd** : 1 jaar (in dichte verpakking)
- **Opslagtemperatuur** : tussen 5°C en 20°C

* Hechtingsrapporten op aanvraag verkrijgbaar



Besteltabel

bestelnr.	kleur	verpakking kg/emmer
652110	zwart	5
652120	wit	5

Verwerking

- Verwijder stof en losliggende delen; verwijder oppervlaktevervuilingen die de hechting kunnen aantasten. Behandel oneffenheden, vul gaten en kieren ≥3 mm
- Niet verwerken bij een (oppervlakte)temperatuur < 5°C
- Blowerproof Liquid Brush is klaar voor gebruik, niet verdunnen met water of solventen; kort mengen met handmenger
- Gebruik een blokkwast
- Voldoende dik aanbrengen om de luchtdichtheid te garanderen; indicatief verbruik: 1,0 kg/m²
- Vermijd tijdens de drogingsfase contact met enige vorm van water, andere vloeistoffen of bouwchemische producten
- Reinigen materiaal: onmiddellijk na gebruik, met water
- Minstens 24u tot 48u laten drogen alvorens een volgend materiaal aan te brengen op het gedroogde – zwarte - membraan. (Tijdens de droging verandert de kleur van blauw naar zwart).

Toepassingsfoto's vindt u op de achterzijde

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr.1, d.d.: 23-01-2019 (8.28)



Dagkant kozijn op het binnenspouwblad (wit)



Dagkant kozijn op het binnenspouwblad



Houtskeletbouw afdichting



Afdichting wand-plafond aansluiting



Afdichting vloer-wand aansluiting (wit)



Afdichting buisdoorvoer