

# Ontkistingswas U

## Productomschrijving

Ontkistingswas U is een wit, stijf vet wat redelijk uitsmeerbaar is. De laagdikte van het product zorgt ervoor dat moeilijk lossende onderdelen, makkelijker te lossen zijn.

## Voordelen

- Geeft een strak en gaaf betonoppervlak zonder luchtbellen
- Zorgt voor een schone mal
- Bezit corrosiewerende eigenschappen bij stalen bekisting

## Toepassingen

- Sparingen
- Binnenkernen
- Hijsankerbollen

Toepasbaar op ondergronden van staal, hout, diverse kunststoffen en rubbermatten. Bij andere materialen wordt geadviseerd een geschiktheidstest uit te voeren.

## Technische gegevens

Volumegewicht kg/l	: 0,837 kg/l
Aggregatie toestand	: vast
Kleur	: licht wit
Verbruik	: ca. 15m <sup>2</sup> per liter
Vlampunt	: > 190 °C
Houdbaarheid	: 1 jaar na fabricagedatum, indien koel/vorstvrij opgeslagen
Verpakking	: emmer van 10 liter
Veiligheidsaanbevelingen	: S 44, S 26, S 28



## Bestel tabel

bestelnr.	omschrijving	verpakking liters
333004	ontkistingswas U	10

## Verwerking

Voor de verwerking van ontkistingswas U zijn persoonlijke beschermingsmiddelen vereist, namelijk oliebestendige werkhandschoenen. Het is aan te bevelen om ontkistingswas U aan te brengen met behulp van een kwast of borstel.

## Toebehoren

bestelnr.	omschrijving	verpakking stuks
916320	bokkepoot	1
916321	platte kwast	1