

Slinger Lijs

Afstandhouder voor de onderwapening

Productomschrijving

De Slinger Lijs is een meervoudige lijnvormige dekkingsafstandhouder voor de onderwapening. Door de open structuur is een goede instroming van de betonmortel gewaarborgd, waardoor de afstandhouder volledig wordt omhuld door beton en dus geen risico op holle ruimten. Door de vormgeving wordt de nadelige rechte lijnige doorsnijding van het beton vermeden.

De Slinger Lijs is zeer stabiel en heeft een rond puntvormig voetoppervlak. Hierdoor ontstaat geen aanleiding tot scheurvorming in het beton. De afstandhouder voldoet hiermee aan NEN 6722. De Slinger Lijs is bestemd voor harde werkvloeren (beton, staal, hout).

Voordelen

- Leverbaar voor dekking 25 t/m 40 mm
- Door stekverbinding eenvoudig te verlengen
- Voldoet aan NEN 6722
- Toepasbaar op harde werkvloeren
- Vervaardigd uit hoogwaardig PE, bevat geen PVC
- Geen risico op holle ruimten in het beton
- Zeer stabiel

Technische gegevens

- Materiaal : hoogwaardig PE-regeneraat
- Kleur : grijs
- Lengte : 750 mm
- Breedte : 55 mm

Bestel tabel

bestelnr.	dekking mm	verpakking bundel m	meter per pallet
221825	15	100	3.000
221830	30	100	3.000
221835	35	50	2.500



Verwerking

Een correcte plaatsing van de afstandhouder is zeer belangrijk. De afstandhouder moet diagonaal (en bij voorkeur verspringend) ten opzichte van de hoofdwapening worden geplaatst ($30^\circ \leq \text{hoek} \leq 60^\circ$). De oplegpunten van de wapening op de afstandhouder dienen verder van elkaar te liggen dan 200 mm en de onderlinge afstand tussen de afstandhouders dient groter te zijn dan 500 mm op dezelfde wapeningsstaaf.

Aanbevolen legpatroon

